

1. 在浏览器中输入：<http://lbs.amap.com/console/key> 申请 Key。
用开发者账户登录后进入我的控制台，在“KEY 管理”页面申请 Key。
2. 点击“获取 KEY”按钮后，进入获取 KEY 流程，如下图所示：

获取KEY

应用名称 KEY 绑定服务 安全策略配置 云存储

应用名称： *

名称中可使用汉字、字母或数字，不超过20个字符

绑定服务：
☐ Rest 服务接口 ☐ JavaScript API ☐ iOS平台SDK
☐ Android平台SDK ☐ Windows平台SDK

☒ 我已经阅读并同意 [《高德API使用条款》](#)

? 获取KEY 取消

3. 在获取 Key 的流程页面，输入获取 Key 所需的信息，包括：

- 1) 应用名称：可根据您的应用输入即可。
- 2) 绑定服务：根据您的开发平台做选择。
- 若选择“Windows 平台 SDK”，输入 AppID 后，

绑定服务：
☐ Rest 服务接口 ☐ JavaScript API ☐ iOS平台SDK
☐ Android平台SDK ☒ Windows平台SDK

可使用产品：
Windows Phone SDK

安全码：AppID *

[查看Windows Phone AppID获取方式](#)

注：点击“查看 Windows Phone AppID”链接，了解 AppID 的获取方式。

- 3) 勾选“我已经阅读并同意《高德 API 使用条款》”。点击下方的“获取 KEY”按钮。
- 4) 至此已经完成申请 Key 流程。获取成功，会自动跳转到 Key 列表，如下所示：

应用名称	KEY	绑定服务	安全策略配置	云存储
	03668	Windows平台SDK	配置	<input type="checkbox"/>

获取KEY

4. 添加 Key 至应用分，如下：

(1) 添加地图 Key

将用户申请的 Key 添加到 Windows Phone8 应用中。在 **App.xaml.cs** 的构造函数中添加代码 `AMapConfig.Key = "[用户 Key]"`（详见 DEMO 中 App.xaml.cs）

如下所示：

```
public App()

{

    .....

    AMapConfig.Key = "您的 Key";

}
```

（2）添加搜索 Key

将用户申请的 Key 添加到 Windows Phone8 应用中。在 **App.xaml.cs** 的构造函数中添加代码 `AMapSearchConfig.Key = "[用户 Key]"`（详见 DEMO 中 App.xaml.cs）

如下所示：

```
public App()

{

    .....

    AMapSearchConfig.Key = "您的 Key";

}
```